



GARAGENTORANTRIEB

AUF EINEN BLICK

Antriebe für Schwing- und Sektionaltore

Geeignet für Tore bis 14 m²

Einfache und schnelle 3-Knopf Programmierung

Kombinierbar mit allen TORMATIC Laufschienenvarianten

Funktion "Automatisches Schließen" ist einstellbar

Schnelllauffunktion bis 24 cm/Sek.

Ruhiger Torlauf durch Rampenfunktion

High-Class Torselect Funktion

Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten:

- Bluetooth für Installation per App und erweiterte Einstellungen
- SmartHome Modul
- Funkschließkante (RSE)

DAS SET

Motorkopf BLACK 800-II (800 N)

Torbeschlag für Schwing- und Sektionaltore

Handsender BLACK Remote

Empfängermodul (steckbar)



KRAFT UND LEISTUNG

Zug- und Druckkraft	800 N
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Betriebsstrom	1,25 A
Leistungsaufnahme Betrieb	250 W
Leistungsaufnahme Ruhe	< 0,5 W
Laufgeschwindigkeit	17 - 24 cm/Sek.
Beleuchtung	7,6 W LED
Licht bei Antriebsbewegung	60 Sek. werkseitig eingestellt

DETAILS

Verpackungsmaß (H/B/T)	45,8 / 22,9 / 15,3 cm
Verpackungsgewicht	6,4 kg
Sicherheitseinrichtungen	automatische Kraftanpassung
Laufzeitbegrenzung	Motorabschaltung nach 90 Sek.
Blockierung	Erkennung Motorstillstand
Getriebe	selbsthemmendes Schneckenradgetriebe
Notentriegelung	möglich
Betriebstemperatur	- 20° C / + 60° C

FUNKTIONEN

Steuerung	Mikroprozessor gesteuert Soft Start / Soft Stopp Automatisches Schließen
Steuerungsfolge	Impuls = Antrieb läuft Impuls = Antrieb stoppt Impuls = Laufrichtungsumkehr
Funksteuerung	433 MHz, 128 bit AES
Beleuchtung über 2. Kanal	ca. 4 Minuten
Besonderheiten	einstellbares Licht von 60 Sek. bis 4 Min. oder Warnleuchte, Lüfterstellung, High-Class Torselect Funktion
Abschaltautomatik	einstellbare Kraftbegrenzung (10-stufig) für beide Laufrich- tungen
Endabschaltung	mikroprozessorgesteuerte Wegstreckenerfassung mit Positionskontrolle
Schutzklasse	IP 20
Funkschließkante	OSE, 8,2 kΩ, Schlupftürkontakt



