



BLACK 1200

GARAGENTORANTRIEB

AUF EINEN BLICK

Antriebe für große, schwere Tore

Geeignet für Tiefgaragen bis 50 Stellplätze, Industriegaragentore und Sonderlösungen

Einfache und schnelle 3-Knopf Programmierung

Kombinierbar mit allen TORMATIC Laufschienenvarianten

Funktion „Automatisches Schließen“ ist einstellbar

Schnellauffunktion bis 24 cm/Sek.

Ruhiger Torlauf durch Rampenfunktion

High-Class Torselect Funktion

Ampelsteuerung A 800 III nachrüstbar



DAS SET

Motorkopf BLACK 1200
(1000 - 1200 N)

Torbeschlag für Schwing- und
Sektionaltore

Integrierte Auswertung 8,2 k Ω / OSE

Adapter für UKW-Modul

Empfängermodul (steckbar)



Bezeichnung

Artikel-Nummer

BLACK 1200 Set

202400-01-1-50

KRAFT UND LEISTUNG

Zug- und Druckkraft	1000 - 1200 N
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Betriebsstrom	2 A
Leistungsaufnahme Betrieb	450 W
Leistungsaufnahme Ruhe	< 4 W
Laufgeschwindigkeit	17 - 24 cm/Sek.
Einschaltdauer	30 % ED
Beleuchtung	1,6 W LED LED
Licht bei Antriebsbewegung	60 Sek. werkseitig eingestellt

DETAILS

Verpackungsmaß (H/B/T)	45,8 / 22,9 / 15,3 cm
Verpackungsgewicht	8,7 kg
Sicherheitseinrichtungen	automatische Kraftanpassung
Laufzeitbegrenzung	Motorabschaltung nach 90 Sek.
Blockierung	Erkennung Motorstillstand
Aufschubsicherung	serienmäßig
Getriebe	selbsthemmendes Schneckenradgetriebe
Notentriegelung	möglich
Betriebstemperatur	- 20° C / + 60° C

FUNKTIONEN

Steuerung	Mikroprozessor gesteuert Soft Start / Soft Stopp Automatisches Schließen
Steuerungsfolge	1. Impuls = Antrieb läuft 2. Impuls = Antrieb stoppt 3. Impuls = Laufrichtungsumkehr
Funksteuerung	433 MHz, KeeLoq-Wechselcode
Beleuchtung über 2. Kanal	ca. 4 Minuten
Besonderheiten	einstellbares Licht von 60 Sek. bis 4 Min. oder Warnleuchte, Lüfterstellung, High-Class Torselect Funktion, Relaisaus- gänge, Impuls für Tiefgaragen- beleuchtung
Abschaltautomatik	einstellbare Kraftbegrenzung (10-stufig) für beide Laufrich- tungen
Endabschaltung	mikroprozessorgesteuerte Wegstreckenerfassung mit Positionskontrolle
Schutzklasse	IP 20 (nur für trockene Räume)

