



400 CBAC | SB | SB LANG

HOFTORANTRIEB FÜR DREHTORE

AUF EINEN BLICK



Elektrohydraulischer 230 V Oberflur-Drehtorantrieb

Geeignet für Tore mit einer max. Torflügelbreite bis 2,20 m (CBAC), 4,00 m (SB) und 2,50 m (SB lang)

Für den gewerblichen Bereich

Extrem geräuscharm

Notentriegelung über versperrbares Entriegelungsschloss

Hochwertige, verschleißfeste Hydraulik

optional: Hinderniserkennung über Savecoder

DAS SET

Elektrohydraulischer Oberflur-Drehtorantrieb 400 (CBAC, SB oder SB lang)

Befestigungsmaterial

Entriegelungsschlüssel

Motorkondensator 8 μ F

SET Bezeichnung

Artikel-Nummer

400 CBAC

020373-31-3-32

400 SB

020365-31-3-32

400 SB lang

020372-31-3-32

Separat zu bestellen

Artikel-Nummer

Steuerung E145 (im Gehäuse ECO)

155402-03-1-50

KRAFT UND LEISTUNG

	CBAC SB SB LANG
Zug- und Druckkraft	6200 N 6200 N 4650 N
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Betriebsstrom	1 A
Betriebsspannung Motor	230 V
Leistungsaufnahme Betrieb	220 W
Öffnungszeit für 90°	27 Sek. 27 Sek. 26 Sek.
Einsatzgebiet	Industrie
Maximale Torflügelbreite	2,20 m 4,00 m 2,50 m
Maximales Torgewicht	n. a.
Weitere Funktionen	Soft Start / Soft Stopp

FUNKTIONEN

Steuerung	E145 (separat bestellen)
Steuerungsfolge	1. Impuls = Tor AUF 2. Impuls = Tor STOPP 3. Impuls = Tor ZU
Funksteuerung	433 MHz, KeeLoq-Wechselcode
Beleuchtung	n. a.
Winddurchlässigkeit Torblatt	n. a.
Gehflügelsteuerung	möglich
Zusatzfunktion	optional: Hinderniserkennung über Gatecoder
Abschaltautomatik	Anschläge an Torendlagen erforderlich
Endabschaltung	einlernbar
Schutzklasse	IP 55

DETAILS

	CBAC SB SB LANG
Verpackungsmaß (H/B/T)	n. a.
Verpackungsgewicht	8,6 kg 8,6 kg 10,0 kg
Sicherheitseinrichtungen	Krafteinstellventile (AUF/ZU)
Laufzeitbegrenzung	über Steuerung
Blockierung	hydraulisch
Aufschubsicherung	in Offen- / Geschlossenstellung (CBAC), ohne (SB, SB lang)
Getriebe	hydraulisch
Notentriegelung	via versperbares Entriegelungsschloss
Betriebstemperatur	- 20° C / + 60° C

