



POWERSWING

HOFTORANTRIEB FÜR DREHTORE

AUF EINEN BLICK

Elektromechanischer 230 V Linerantrieb

Geeignet für Drehflügel Tore bis max. 2,50 m (3,00 m) Breite und 400 kg Torgewicht

Für den Privatbereich

Mit Elektroschloss

Einfache und schnelle Programmierung

Elektronische Wegstreckenerfassung (Procoder)

Integrierte Kraftüberwachung mit Hinderniserkennung (Procoder)



DAS SET

2 x Oberflur-Drehtorantrieb
PowerSwing

Steuerung E145

Handsender MAX 43-2

Funkempfänger

2 x Procoder



SET Bezeichnung

Artikel-Nummer

PowerSwing

155405-01-1-50

KRAFT UND LEISTUNG

Zug- und Druckkraft	2800 N
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Betriebsstrom	1,3 A
Betriebsspannung Motor	230 V
Leistungsaufnahme Betrieb	300 W
Öffnungszeit für 90°	ca. 20 Sek.
Einsatzgebiet	Privat und Kleingewerbe
Maximale Torflügelbreite	2,50 m (3,00 m)
Maximales Torgewicht	400 kg
Weitere Funktionen	Soft Start / Soft Stopp

FUNKTIONEN

Steuerung	E145 (integriert)
Steuerungsfolge	1. Impuls = Tor AUF 2. Impuls = Tor STOPP 3. Impuls = Tor ZU
Funksteuerung	433 MHz, KeeLoq-Wechselcode
Beleuchtung	n. a.
Winddurchlässigkeit Torblatt	mind. 50 %
Gehflügelsteuerung	über 2. Kanal
Zusatzfunktion	integrierte Hinderniserkennung
Abschaltautomatik	integrierter Endanschlag in Richtung AUF, wirkend in beiden Endlagen
Endabschaltung	Endlagenerkennung
Schutzklasse	IP 54

DETAILS

Verpackungsmaß (H/B/T)	104 / 23,0 / 20,0 cm
Verpackungsgewicht	14,0 kg
Sicherheitseinrichtungen	automatische Kraftanpassung
Laufzeitbegrenzung	Motorabschaltung nach 90 Sek.
Blockierung	mechanisch
Aufschubsicherung	in Offen- / Geschlossenstellung
Getriebe	selbsthemmendes Schneckenradgetriebe
Notentriegelung	integriert
Betriebstemperatur	- 20° C / + 55° C

