

ÜBERSICHT DREHTORANTRIEBE

	NovoSwing	PowerSwing	400 CBAC SB SB lang		402 CBC	750 CBAC SB		S 800 H CBAC SB		413 24 V	
Max. Torflügelbreite (m²)	1,80 m	2,50 m	2,20 m	4,00 m	2,50 m	1,80 m	1,80 m	4,00 m	2,00 m	4,00 m	2,30 m
Ausführungen	Elektromechanischer 24 V Oberflur-Drehtorantrieb	Elektromechanischer 230 V Linearantrieb	Elektrohydraulischer 230 V Oberflur-Drehtorantrieb		Elektrohydraulischer 230 V Oberflur-Drehtorantrieb	Elektrohydraulischer 230 V Unterflur-Drehtorantrieb	Elektrohydraulischer 24 V oder 230 V Unterflur-Hybridantrieb	Elektromechanischer 24 V Oberflur-Drehtorantrieb			
Blockierung	mechanisch	mechanisch	hydraulisch		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	mechanisch		
Zug- und Druckkraft (N) / Drehmoment (Nm)	1500 N	2800 N	6200 N	4650 N	5000 N	543 Nm	575 Nm	2500 N			
Öffnungszeit für 90°	19 Sek.	20 Sek.	27 Sek.	26 Sek.	20 Sek.	12-15 Sek.	22 Sek.	20 Sek.			
Notentriegelung	integriert	integriert	versperbares Entriegelungsschloss		Dreikantschlüssel	Hebel an der Hydraulikeinheit	versperbares Entriegelungsschloss	integriert			
Hinderniserkennung	integriert	integriert	optional: über Gatecoder		optional: über Gatecoder	optional: über Gatecoder	integriert	integriert			
Steuerung	NovoSwing integriert	integriert	E145 (separat bestellen)		E145 (separat bestellen)	E145 (separat bestellen)	E024S (separat bestellen)	E024S integriert			
HUB	350 mm	300 mm	260 mm	380 mm	240 mm	---	---	300 mm			
Leistungsaufnahme	250 W	300 W	220 W		220 W	220 W	220 W	220 W			