



NOVOGATE

HOFTORANTRIEB FÜR SCHIEBETORE

AUF EINEN BLICK



Elektromechanischer 24 V Schiebetorantrieb

Geeignet für Schiebetore mit einer max. Torflügelbreite bis 6,00 m und 400 kg Gewicht

Für den Privatbereich

Erhältlich für 4 m oder 6 m Torbreite

Ruhiger Lauf durch Aluminiumprofil mit Zahnriemen

Integrierte Kraftüberwachung mit Hinderniserkennung

Automatischer Rücklauf und Teilöffnung einstellbar

Elektronische Wegstreckenerfassung

DAS SET

Schiebetorantrieb NovoGate (550 N) mit integrierter Steuerung

Befestigungsplatte und Zahnriemen

4 m oder 6 m Aluminiumprofile à 1 m *Ausführung beachten!*

Handsender MAX 43-2

Funkempfänger (433 MHz, Keeloq)



SET Bezeichnung

Artikel-Nummer

NovoGate 4 m

152000-01-1-50

NovoGate 6 m

152000-02-1-50

Für die Funktion „Automatischer Rücklauf“ ist der Einsatz einer Lichtschranke erforderlich.

KRAFT UND LEISTUNG

Zug- und Druckkraft	550 N
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Betriebsstrom	1 A
Betriebsspannung Motor	24 V DC
Leistungsaufnahme Betrieb	280 W
Torgeschwindigkeit	17 cm/Sek.
Einsatzgebiet	Privat
Maximale Torflügelbreite	6,00 m
Maximales Torgewicht	400 kg
Weitere Funktionen	Soft Start / Soft Stopp

FUNKTIONEN

Steuerung	integriert
Steuerungsfolge	1. Impuls = Tor AUF 2. Impuls = Tor STOPP 3. Impuls = Tor ZU
Funksteuerung	433 MHz, KeeLoq-Wechselcode
Beleuchtung	n. a.
Gehflügelsteuerung	möglich
Zusatzfunktion	8,2 k Ω , Auswertung integriert
Abschaltautomatik	integriert
Endabschaltung	programmierbar
Schutzklasse	IP 55

DETAILS

Verpackungsmaß (H/B/T)	n. a.
Verpackungsgewicht	15,3 kg
Sicherheitseinrichtungen	integrierte Kraftbegrenzung
Laufzeitbegrenzung	integriert
Blockierung	selbsthemmend
Aufschubsicherung	in Offen- / Geschlossenstellung
Getriebe	mechanisch
Notentriegelung	integriert
Betriebstemperatur	- 20° C / + 60° C

