












# ÜBERSICHT INDUSTRIETORSTEUERUNGEN UND -ANTRIEBE

## STEUERUNGEN

## ANTRIEBE

	I-Control	STEUERUNGEN				ANTRIEBE	
		NovoCon T 50 NDES	NovoCon T 75 DES	NovoCon T 100 DES / NDES	NovoCon T 100 R DES	NovoShaft	GTA 4000
<b>Anwendungsbereich</b>	Energieoptimierung an Industriegebäuden	Wellen-Aufsteckantriebe bis 1,5 kW	Wellen-Aufsteckantriebe bis 0,8 kW (230 V) und 1,5 kW (400 V)	Wellen-Aufsteckantriebe bis 3 kW	Wellen-Aufsteckantriebe bis 0,8 kW (230 V) und 1,5 kW (400 V)	Industriesektionaltore	Tief- und Sammelgaragen
<b>Besonderheiten</b>	Lasergesteuerte Höhererkennung					Motorkabel steckbar	
<b>Ausführung</b>	Links- / Rechtsmontage	NDES (mechanischer oder digitaler Endschalter)	DES (digitaler Endschalter)	DES (digitaler Endschalter) NDES (mechanischer oder digitaler Endschalter)	DES (digitaler Endschalter) NDES (mechanischer oder digitaler Endschalter)	Schnelle Kette (SK) oder Entriegelung (ER)	DU (Direktumformer) oder DES (digitaler Endschalter)
<b>Eckdaten</b>	24 V	1~230 V AC / 3~230 V / 3~400 V AC		1~230 V AC / 3~230 V / 3~400 V AC		 	 
<b>Laufgeschwindigkeit</b>	_____	_____	_____	_____	_____	 24 U/Min.	 19 cm/Sek. (DU)  8 cm/Sek. (DES)
<b>Service LED</b>	_____	_____	_____		_____	_____	_____
<b>Sonderfunktionen</b>	_____	_____	_____	Automatisches Schließen, RWA, Zugangssperre Funk einsteckbar, Funk-schließkante, Statusrelais	_____	_____	Automatisches Schließen (AR)
<b>Zubehör</b>	Konfigurationsfernbedienung	_____	Funk einsteckbar, 1 x Statusrelais	Infrarotschnittstelle-Servicetool, DC-Modul	Funk einsteckbar, 1 x Statusrelais	Getriebeheizung	<i>optional:</i> Ampelsteuerung A 800 III
<b>Softlauf</b>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	 nur bei DU